

Todo es posible

Impresora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281.



xerox™

Es hora de adoptar la agilidad

Cuando las demandas cambian cada minuto, necesita una impresora que lo haga todo posible: una producción de lujo, un sinnúmero de opciones de alimentación y acabado para oficina y producción, con flujos de trabajo ágiles y sencillos que ayuden a trabajar más rápido. Esta es la nueva impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200.

AHORA CUALQUIERA PUEDE IMPRIMIR COMO UN PROFESIONAL

Hará más con la Xerox® PrimeLink®, un nuevo motor de producción ligera que ofrece mayor potencia y velocidades de impresión de hasta 81 páginas por minuto. Ya sea que se trate de una oficina o una agencia, una universidad o un taller de impresión, la Xerox® PrimeLink® está preparada para mejorar su imagen con un soporte impecable y la más amplia gama de capacidades del mercado de producción ligera.

CALIDAD DE PRODUCCIÓN DE LUJO

Calidad de imagen más allá de lo que esperaría de una impresora de oficina, con alta definición y resultados en color altamente atractivos. Además:

Texto nítido negro e intenso y gráficos en color de gama completa con tonalidades puras con el tóner de alta definición de emulsión agregada (HD-EA)

Registro de anverso a reverso optimizado de 0,5 mm para mantener todo el contenido exactamente donde debe estar

Calidad más estable y precisa con la nueva tecnología de impresión LED de bajo consumo que proporciona imágenes de 2400 x 2400 ppp

Densidad y calidad de color precisas con Ajuste simplificado de la calidad de imagen (SIQA) avanzado

Compatibilidad con la impresión de hojas extralargas (XLS) ampliada para tamaños mayores (1300 mm/51 pulg.)

Alimentación de sobres fiable con una amplia gama de tamaños estándar, sin necesidad de un kit especial



AMPLIA GAMA DE OPCIONES DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO

La producción sin esfuerzo de cualquier tirada, ya sea pequeña o grande, con acabado en línea para prácticamente cualquier material de impresión, garantiza una configuración preparada para el éxito.

- **Ofrezca más aplicaciones** con más flexibilidad en materiales de impresión de hasta 400 g/m² y tamaños de hasta 1300 mm/51 pulg.
- **Optimice su impresora para cada trabajo**, con bibliotecas de materiales de impresión personalizadas
- **Consiga una gran capacidad y productividad** en un equipo compacto

UNA IMPRESORA TAN DIVERTIDA DE USAR QUE EL TRABAJO NO SE SIENTE COMO TRABAJO

Cuando se trata de trabajar mejor, todo tiene que ver con la eficiencia y la excelencia. El nuevo servidor de color integrado para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 ofrece todo eso y mucho más, como estándar, con flujos de trabajo listos para usar y funciones avanzadas de impresión, accesibles a través de una pantalla táctil de 10 pulgadas que facilita la impresión, la copia y el escaneado con un solo toque.

Los servidores de impresión Xerox® EX y EX-i Serie C9200 con tecnología Fiery® (opcionales) ofrecen herramientas de producción utilizadas en los talleres de impresión y las impresoras domésticas, incluida una amplia gama de ofertas de Fiery® para la gestión avanzada del color, la configuración de trabajos y mucho más.

FLUJOS DE TRABAJO RÁPIDOS Y FÁCILES DE PERSONALIZAR

Automatización que ahorra tiempo y talento, con el potencial para transformar sus flujos de trabajo y su entorno de trabajo.

- **Acelere su trabajo** con Xerox® FreeFlow® Core y otras soluciones de software de flujo de trabajo FreeFlow®
- **Supervise, mida y gestione** su impresora o todo el parque con el software Xerox® FreeFlow® Vision
- **Conéctese y cree** con la aplicación Xerox® Connect for XMPie para crear nuevas aplicaciones creativas, incluidas plantillas precargadas para su personalización
- **Imprima sin problemas desde cualquier dispositivo** con compatibilidad para la impresión móvil con la aplicación @PrintByXerox de Xerox®

SUPERSEGURIDAD FRENTE A LAS AMENAZAS ACTUALES Y FUTURAS

Con docenas de funciones y certificaciones de seguridad, Xerox® PrimeLink® está preparada para cumplir y superar los protocolos de su organización. Nuestro enfoque de seguridad multicapa se ha diseñado en torno a tres principios para garantizar la protección continua y el cumplimiento normativo, independientemente de cuál sea su campo o sector.

Impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 completamente nueva y diseñada desde cero



Se muestra: Servidor de impresión EX de Fiery®, alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas, impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200, guillotina superior e inferior con hendidura, acabadora Production Ready de Xerox® con realizador de folletos, guillotina Xerox® SquareFold®

- | | |
|--|--|
|  Velocidades: 65/75/81 ppm | 1 Alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) de una o dos bandejas opcionales |
|  Gramajes: de hasta 400 g/m ² | 2 Bandeja 5 (insertador multipágina (MSI)/bandeja especial) |
|  Material de impresión de pancartas: Hasta 1300 mm/ 51 pulg. | 3 Interfaz de usuario remota |
|  Capacidad estándar (5 bandejas): 3500 hojas (con el alimentador de alta capacidad para tamaños grandes [OHCF] de una bandeja opcional; 7500 hojas (con OHCF de dos bandejas) | 4 Sensor de proximidad inteligente |
| | 5 Escáner en color de cabezal doble de hasta 270 ipm |
| | 6 Bandejas estándar 1-5 |
| | 7 Servidores de impresión opcionales Xerox® EX o EX-i Serie C9200 con tecnología Fiery® |
| | 8 Servidor de color integrado para las impresoras Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 |
| | 9 Tóner de alta definición de emulsión agregada (HD EA) |
| | 10 Tecnología de impresión LED |
| | 11 Reductor de curvatura inteligente/ avanzado |
| | 12 Registro: de anverso-reverso de 0,5 mm |
| | 13 Biblioteca de materiales de impresión personalizada |
| | 14 Recorrido del papel rediseñado |
| | 15 Guillotina superior e inferior con hendidura de Xerox® |
| | 16 Guillotina Xerox® SquareFold® Múltiples opciones de acabado para entornos de impresión de producción y oficina |



Hacemos que sea fácil hacerla suya. Configure automáticamente su prensa perfecta con nuestra herramienta Explorador de productos.



Impresoras Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO | | PRIMELINK C9265 | | PRIMELINK C9275 | | PRIMELINK C9281 | |
|---|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| VELOCIDADES A 1 CARA | Color | Blanco y negro | Color | Blanco y negro | Color | Blanco y negro | Blanco y negro |
| A4/8,5 x 11 pulg. | Hasta 65 ppm | Hasta 65 ppm | Hasta 75 ppm | Hasta 75 ppm | Hasta 81 ppm | Hasta 81 ppm | |
| A3/11 x 17 pulg. | Hasta 34 ppm | Hasta 34 ppm | Hasta 37 ppm | Hasta 37 ppm | Hasta 42 ppm | Hasta 42 ppm | |
| SRA3/12 x 18 pulg. | Hasta 30 ppm | Hasta 30 ppm | Hasta 34 ppm | Hasta 34 ppm | Hasta 38 ppm | Hasta 38 ppm | |
| Dimensiones de la impresora | Altura: 1154 mm/45,4 pulg.; Anchura: 1575 mm/62 pulg.; Profundidad: 793 mm/31,2 pulg. (incluye bandeja especial y bandeja de salida con desplazamiento) | | | | | | |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 300 000 páginas (volumen máximo previsto mensual, no se espera que se mantenga de forma constante) | | | | | | |
| Volumen de impresión medio mensual (AMPV) | De 10 000 a 60 000 páginas por mes | | | | | | |
| Flexibilidad/gramajes de papel | Capacidad de papel estándar: 3500 hojas: (Bandejitas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas) Capacidad máxima de papel: 7500 hojas (Bandejitas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas, Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas: 4000 hojas) Tamaños: Bandeja 1: de 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 pulg.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 pulg.); Bandeja 2: de 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 pulg.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 pulg.); Bandeja 3: de 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulg.); Bandeja 4: de 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulg.) a A4 (8,5 x 11 pulg.) | | | | | | |
| Calidad de imagen | Tecnología de impresión | | | | | | |
| Tramas de líneas | Marcamos un nuevo punto de referencia en la calidad de imagen para el sector de producción ligera con tecnología LED. La impresora ofrece una resolución de 2400 x 2400 ppp, con HD LED y tóner HD EA para una claridad excepcional y colores intensos | | | | | | |
| Registro | <ul style="list-style-type: none"> Tecnología de registro de última generación para un control más estricto Ajuste simplificado de la calidad de imagen (SIQA) para enderezamiento, registro y uniformidad de la densidad (disponible en todas las configuraciones) +/- 0,5 mm; puede haber variaciones en función del tamaño de papel, bandeja, etc. | | | | | | |
| Funciones de impresión | <ul style="list-style-type: none"> Impresión, copia, escaneado y fax (opcionales), incluidos escaneado a PC, USB o correo electrónico e impresión móvil La amplia gama de materiales de impresión permite imprimir cualquier cosa, desde postales hasta pósteres, en papel estucado y no estucado de hasta 400 g/m² La plataforma Extensible Interface Platform® (EIP) de Xerox permite la conexión con soluciones de software de terceros fabricantes Las opciones de acabado en línea proporcionan un toque profesional, las cuales incluyen impresión de pancartas, grapado, perforado, plegado, encuadrado con grapas, hendid y corte con guillotina de tres cuchillas para folletos, presentaciones grapadas, informes y boletines informativos Protéjase con funciones de seguridad integradas, como el filtrado del Protocolo de Internet (IP), la sobreescritura de imágenes, la impresión segura, el escaneado cifrado a correo electrónico, la autenticación y la compatibilidad con IPv6 Hojas de tamaño pancarta o extralargas de 1300 mm/51 pulg. (bandeja 5) de hasta 220 g/m² Hojas de tamaño pancarta o extralargas de 660 mm/26 pulg. en la bandeja 5 con OHCF de hasta 220 g/m² Materiales de hasta 400 g/m² (solo bandeja 5 y OHCF de dos bandejas), con impresión automática a dos caras hasta 350 g/m² (bandeja especial y OHCF) Unidades reemplazables por Xerox® para tóner, cilindros, fusor, corotorón de carga, contenedor de residuos y grapas Configuración de papel personalizada y catálogo de papeles Capacidad para cargar papel y tóner mientras se realiza la impresión Interfaz de usuario remota y sensor de proximidad inteligente Funciones opcionales: Kit de activación para tarjetas de acceso común, opciones de contabilidad, PostScript con Servidor de color integrado | | | | | | |
| Servidores | Se requiere <ul style="list-style-type: none"> Servidor de color integrado para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 Opcional <ul style="list-style-type: none"> Servidor de impresión Xerox® EX-i Serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma FS600) Servidor de impresión Xerox® EX Serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma FS600) | | | | | | |
| Escáner integrado | <ul style="list-style-type: none"> Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada Escáner en color y blanco y negro Vista previa en miniatura, XPS, TIFF, JPEG, escaneado a PDF con capacidad de búsqueda de texto (opcional), PDF/A Capacidad para 250 hojas <ul style="list-style-type: none"> Hasta 270 ipm (color, hasta 200 g/m²) Hasta 270 ipm (blanco y negro, hasta 200 g/m²) Orígenes de hasta A3/11 x 17 pulg. con gramajes de 38 g/m²/16 lb bond a 200 g/m²/53 lb bond Alimentador automático de documentos y cristal de exposición utilizado con SIQA (registro de bandeja a papel) | | | | | | |
| Alimentación opcional | Alimentador de alta capacidad (HCF) opcional: 2000 hojas; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg./B5, A4; de 60 a 220 g/m ² /16 lb bond a 60 lb cubierta (estucado y no estucado) Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) opcional: OHCF de una bandeja: Capacidad: 2000 hojas + compartimento de almacenamiento, Bandeja 6 – de 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (de 60 a 350 g/m ²) OHCF de dos bandejas: Capacidad: 4000 hojas o Bandeja 6 y 7 – de 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (de 60 a 400 g/m ²) OHCF con bandeja 5/bandeja especial: El tamaño máximo de pancarta (XLS) es de 330 x 660 mm/13 x 26 pulg./220 g/m ² | | | | | | |
| Acabado opcional | Acabadora Business Ready 2.0: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4/8,5 x 11 pulg., sin grapar. Bandeja grapadora y apiladora: 3000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapado en 2 o en 4 posiciones) A3, 11 x 17 pulg., 8,5 x 14 pulg. o 200 juegos (grapado en una sola posición) A4/8,5 x 11 pulg. Tamaños: Apilado: A6 a SRA3/4 x 6 pulg. a 13 x 19,2 pulg. Grapado: B5 a A3/ 7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg. Otros: A5/5,5 x 8,5 pulg. salida por bandeja superior; taladro y desplazamiento. Gramajes de papel: Bandeja superior: de 60 a 350 g/m ² /16 lb bond a 110 lb cubierta (estucado y no estucado). Bandeja de apilado: de 60 a 256 g/m ² /bond de 16 lb a cubierta de 96 lb (estucado y no estucado). Acabadora Business Ready 2.0 con realizador de folletos: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4/8,5 x 11 pulg. sin grapar. Bandeja grapadora y apiladora: 1500 hojas sin grapar o 200 juegos (grapado en una sola posición o dos o cuatro posiciones) o 100 juegos grapados de tamaño A3/SRA3/11 x 17 pulg. A3, 8,5 x 14 pulg., 11 x 17 pulg. o 200 juegos (grapado en una sola posición) A4/8,5 x 11 pulg. Tamaños: Apilado: de A6 a SRA3/de 4 x 6 pulg. a 13 x 19,2 pulg. Grapado: de B5 a A3/ de 7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg. Otros: salida A5/5,5 x 8,5 pulg. por bandeja superior; taladro y desplazamiento. Gramajes de papel: Bandeja superior: de 60 a 350 g/m ² /bond de 16 lb a cubierta de 130 lb (estucado y no estucado). Bandeja de apilado: de 60 a 350 g/m ² /16 lb bond a 96 lb cubierta (estucado y no estucado). Realizador de folletos: de 256 a 300 g/m ² /cubierta/ 16 lb bond a 110 lb cubierta (no estucado, de 106 a 220 g/m ² (estucado)) Realizador de folletos/grapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 a 176 g/m ² estucado o 5 hojas de 177 a 220 g/m ² estucado). Acabadora Production Ready de Xerox® (se necesita el módulo interfaz reducción de curvatura) Tamaño de folleto: 100 hojas (90 g/m ²) no estucado; 35 hojas (90 g/m ²) estucado. Tamaño de papel: 182 mm x 146 mm/7,2 x 5,7 pulg. a 297 x 432 mm/11,7 x 17 pulg. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Opciones: Taladradora, intercaladora y plegadora en C/Z. Bandejas: Dos bandejas de salida, bandeja superior para 500 hojas y bandeja de apilado para 3000 hojas de 148 x 146 mm/5,83 x 5,75 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Módulo de guillotina Xerox® SquareFold® Corte lateral: 120 páginas (30 hojas). Compatibilidad: Acabadora Production Ready de Xerox®, acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox® y guillotina superior e inferior y hendid de Xerox®. Plegadora en C/Z Xerox®: Tamaño de hoja: A4/8,5 x 11 pulg. Tamaño de plegado en Z media hoja: reducción de papeles mayores a A4/8,5 x 11 pulg. Gramajes: de 64 a 90 g/m ² . Compatibilidad: Acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox®. Intercaladora de Xerox®: Capacidad: 250 hojas. Capacidades: corte, taladro, plegado, grapado y apilado. Tamaño de papel: de 182 x 148 mm/7,2 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Compatibilidad: Acabadora Production Ready de Xerox®. Guillotina superior e inferior con hendid de Xerox®: Intervalo de corte: 6 mm/0,236 pulg. a 25 mm/0,985 pulg. Tamaño de papel: de 194 x 210 mm/7,7 x 8,3 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Compatibilidad: Acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox®. Unidad de memoria: hasta cinco hendidicos pico o valle personalizables por hoja. Para obtener más opciones de acabado, consulte el Explorador de productos en explorexeroxproducts.com/Product. | | | | | | |
| Xerox App Gallery | Vaya a xerox.com/AppGallery para averiguar cómo puede ampliar las prestaciones de su Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 y trabajar en nuevas formas con aplicaciones dedicadas para empresas, educación, sanidad y otros sectores. | | | | | | |

Las configuraciones pueden variar en función de la ubicación geográfica.

Para obtener más información, visite www.alphadigital.com.mx/feria-del-color-2025